



## recinzioni Mobul FIL

modul fil / pag. 62

modul fil 3F / pag. 63

cancelli pedonali di servizio standard / pag. 64

Soluzione ideale per chi cerca una recinzione di qualità, pratica e sicura, ma soprattutto economica. Realizzata con filo zincato elettrosaldato e rivestito con polveri poliesteri è caratterizzato dalle pieghe di rinforzo che ne garantiscono un'elevata resistenza.



### **DATI TECNICI**

MODELLO modul fil

INTERRASSE PANNELLO (E) 2100 mm

MAGLIA 50 x 200 mm

DIAMETRO FILO Ø 5 mm

PIANTONE CON STAFFA / AFFOGAMENTO Ø 45 mm opzionale in tubo 60 x 60 mm con attacco MP

COLORE STANDARD (sempre disponibile) verde RAL6005 - grigio micaceo a richiesta altre tinte RAL


COSTRUITO IN acciaio DX51D + zincato

TRATTAMENTO DEL PANNELLO verniciato a polveri poliesteri per esterni

INDICAZIONI TECNICHE Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

### **INDICAZIONI**

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso. Modello e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettati.



### **MODUL FIL**


La trasparenza e il minimo ingombro dei tondini d'acciaio con cui sono realizzate unite all'ottimo rapporto qualità/prezzo, rendono queste recinzioni particolarmente adatte per la delimitazione di giardini e grandi aree verdi ma all'occorrenza la loro sicurezza e stabilità ne garantisce l'impiego anche in ambito industriale.

### INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati

		Modeli	Modello e nome registrato - Sistemi di lissaggio brevettati.				
Larghezza pannello (A)	Disp.	Altezza pannello (B)	Pieghe	Piantone con staffa (C)	Piantone affogamento (D)		
2000	D	630	2	700	850		
2000	D	830	2	900	1100		
2000	D	960	3	1000	1200		
2000	D	1030	2	1100	1300		
2000	D	1160	3	1200	1400		
2000	D	1230	2	1300	1500		
2000	D	1430	3	1500	1700		
2000	SR	1530	3	1600	1800		
2000	D	1730	4	1800	2000		
2000	D	2030	4	2100	2300		
2000	SR	2230	4	2500 tubo 60x60	2500 tubo 60x60		
2000	SR	2430	4	3000 tubo 60x60	3000 tubo 60x60		





### **MODUL 3 FIL**

Versione "robusta" realizzata in doppio filo Ø 8 mm, studiata appositamente per chi ha esigenze di maggior rigidità e sicurezza. Adatta alla delimitazione di grandi aree civili e industriali e impianti sportivi.

### **INDICAZIONI TECNICHE**

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

Larghezza pannello (A)	Altezza pannello (B)	Piantone con staffa (C)	Piantone affogamento (D)
2500	1030	1100	1300
2500	1230	1300	1500
2500	1430	1500	1700
2500	1630	1700	1900
2500	1830	1900	2100
2500	2030	2100	2300

### **DATI TECNICI**

MODELLO modul fil 3F

INTERRASSE PANNELLO (E) **2600 mm** 

MAGLIA 50 x 200 mm

DIAMETRO FILO

doppio orizzontale Ø 8 mm − verticale Ø 6 mm

PIANTONE CON STAFFA / AFFOGAMENTO Ø 45 mm opzionale in tubo 60 x 60 mm con attacco MP

COLORE STANDARD (sempre disponibile) verde RAL6005

COSTRUITO IN acciaio DX51D + Zincato

TRATTAMENTO DEL PANNELLO verniciato a polveri poliesteri per esterni

### **INDICAZIONI**

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso. Modello e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettati.

# cancelli pedonali di servizio standard



### **DATI TECNICI**

MODELLO cancelli standard modul fil

TAMPONATURA filo Ø 5 mm maglia 200 x 50 mm

COLORE STANDARD verde RAL6005 - grigio micaceo

COSTRUITO IN acciaio DX51D + zincato

TRATTAMENTO DEL CANCELLO verniciato a polveri poliesteri per esterni

### **LUCE ESTERNA PIANTONI**

Pedonali singola anta L= 1230 mm Pedonali singola anta small L= 2260 mm Piantoni 60 x 60 mm

Pedonali singola anta big L= 3200 mm Piantoni 80x80 mm


A richiesta disponibili piantoni con piastra a tassellare

### **INDICAZIONI**

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno essere apportate modifiche senza preavviso.

### N.B.

Su pedonale a singola e doppia anta L=2260 mm piantoni 60x60x3 mm Su pedonale a doppia anta L=3160 mm piantoni 80x80x3 mm



### **CANCELLI STANDARD MODUL FIL**

A completamento delle recinzioni Modul Fil, sono disponibili una serie di cancelli pedonali standard, a singola e doppia anta formati da struttura in tubolare portante verticale 40x40 mm, orizzontale in doppio tubolare da 30x15 mm, tamponatura con recinzione Modul Fil, completi di due piantoni in tubolare 60x60 mm con kit cerniere speciali e serratura manuale di nuova generazione, struttura e recinzione zincata e verniciata a polveri poliesteri per esterni colore verde RAL6005 e grigio micaceo.

### **PEDONALI SINGOLA ANTA**

	Luce esterna piantone (A)	Altezza (B)	Piantone (C)				
	1230	1000	1300				
	1230	1200	1500				
	1230	1500	1800				
	1230	1800	2100				
	1230	2100	2400				
PEDONALI DOPPIA ANTA							
	2260/3160	1000	1300				
	2260/3160	1200	1500				
	2260/3160	1500	1800				
	2260/3160	1800	2100				
	2260/3160	2100	2400				

### LA NOSTRA REALTÀ PRODUTTIVA



### WWW.MASTEC.IT

### LA QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA





Ufficio e sede produttiva: Via Vegri 283/A - 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 6888511 - Fax +39 045 6863020 www.mastec.it - grigliati@mastec.it